

Instrukcja montażu
baldachim z bambusa
do zacieniania pergoli

rolme
proszę się zadomowić

Zawartość pudełka

- Zestaw baldachimu z bambusa zawiera:
 - mata bambusowa z górną listwą i mechanizmem regulacji wysokości
 - torba z zapięciami
 - kabel stalowy
 - śruba regulacyjna
 - sprzęgła
 - opu
 - haki
- Następnie będziesz potrzebować:
 - wiertarka akumulatorowa
 - śrubokręt



Mocowanie górnej prowadnicy

- Dach jest wyposażony w górną szynę, na której umieszczony jest mechanizm sterujący. Zainstaluj górną szynę w miejscu, w którym planujesz zamontować dach.
- Przymocuj górną szynę przy użyciu dwóch śrub w dwóch zewnętrznych otworach.
- Do montażu użyj wiertarki akumulatorowej.
- Przed ostatecznym dokręceniem należy zweryfikować poziom za pomocą poziomicy.



2. Instalacja oczek

- Oczka są używane do zabezpieczania stalowej liny.
- Wkręć oczka w dwa wewnętrzne otwory górnej szyny do belki, aby zapewnić solidne mocowanie.
- Upewnij się, że oczka są w jednej linii z pozostałymi oczkami na dachu, przez które będzie przechodzić stalowa lina.



3. Instalacja liny stalowej

1. Przeciągnij stalową linkę przez złącze. Najpierw odpowiednio odkręć obie nakrętki złącza.
2. Następnie przeprowadź kabel przez zaczep na górnej belce i umieść go ponownie po drugiej stronie złącza.
3. Dokręć sprzęgło za pomocą klucza 7 mm lub płaskiego śrubokręta.
4. Przeciągnij stalową linkę w pionie przez wszystkie oczka po jednej stronie dachu. Nie pomijaj żadnego oczka.
5. Gdy dotrzesz do końca, przejdź na drugą stronę i ponownie przeciągnij nitkę przez wszystkie oczka.
6. Gdy dojdiesz do drugiego górnego oczka, powtórz proces opisany na początku – przewlecł kabel przez złącze, następnie przez oczko i z powrotem przez drugą stronę złącza.

Wskazówka:

Stalowa linka jest dostarczana z odpowiednim zapasem. Przed naciągnięciem można dostosować jej przybliżoną długość, aby odległość między dwoma łącznikami wynosiła mniej więcej dwukrotność długości pergoli.



4. Instalacja haczyków

- Zainstaluj haki po przeciwnej stronie pergoli.
- Przed instalacją należy zmierzyć odległość między belką a górnym oczkiem szyny oraz umieścić haki na tej samej osi.



5. Montaż baldachimu

- Zawieś przygotowaną pętlę z linki stalowej na zamontowanych hakach po przeciwnej stronie pergoli. Zaleca się, aby tę czynność wykonały dwie osoby.
- Sprawdź długość linki stalowej.
- Jeśli jest zbyt długi, należy go skrócić poprzez dokręcenie złączek.
- Jeśli jest zbyt krótki, poluzuj połączenia.
- Po zamontowaniu baldachimu należy poprowadzić wzdłuż lekko napiętej linki stalowej.



6. Instalacja śruby napinającej

- Zwiń dach do górnej szyny i zabezpiecz go, aby nie zsunął się.
- Odczep stalową linkę w centralnym punkcie i przetnij ją szczypcami.
- Przygotuj śrubę napinającą. Odkręć oba końce, aby później można było naciągnąć stalową linkę, obracając jej środkową część.
- Utwórz wsparcie po stronie oczkowej śruby napinającej przy użyciu łącznika:
 - Przeciągnij stalowy kabel przez złącze,
 - następnie ucho śruby naciągowej,
 - odłóż go z powrotem na przeciwną stronę sprzęgła,
 - Dokręć złącze jak najbliżej otworu.
- Zawieś tę stronę w oczku znajdującym się po przeciwnej stronie pergoli.
- Na drugim końcu zrób pętlę z użyciem łącznika. Zaciśnij ją, aby nie pozostał żaden nadmiar linki stalowej.
- Zaczep gotowe oczko do drugiego końca śruby napinającej.



7. Naciąganie liny stalowej

Napinanie realizowane jest poprzez obrót centralnej części śruby napinającej.

Podczas dokręcania staraj się obracać jedynie środkową część śruby napinającej. Jeśli obrócisz także końce śruby, linka stalowa może się skręcić.

Naciągnij stalową linę w taki sposób, aby była napięta, ale nie skręcona.



Ostatnia rada

- Odetnij pozostałe końce liny ze stali.
- Baldachim bambusowy pełni przede wszystkim funkcję zacieniającą. Nie jest przeznaczony do ochrony przed deszczem.
- W przypadku deszczu sugerujemy zdjęcie plandeki.
- Jeżeli baldachim zostanie zamoczony, po opadach deszczu należy go całkowicie rozłożyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na słońcu.